

Barvni InkJet tiskalnik T3-OPX

TrojanLabel
An AstroNova Company

Dekoracija izdelkov in embalaže v visoki ločljivosti



Dekoracija izdelkov in embalaže

Nižji stroški dekoracije izdelka

- Direktni tisk omogoča, da se pri dekoraciji izognete uporabi samolepilnega etiketnega materiala. Strošek dekoracije vam predstavljata črnilo in vzdrževanje tiskalnika, ki sta skupaj precej cenejša kot samolepilni etiketni material.

Fleksibilnost direktnega tiska

- Nepotiskane izdelke oz. embalažo tiskate, ko jo potrebujete. Vsak izdelek je lahko natisnjen z drugo dekoracijo. Natisnete lahko tudi variabilne podatke. Posledično označujete izdelek le enkrat.

Tehnične značilnosti

Širokoformatni tisk...

- Ločljivosti do 1.200 dpi
- Hitrosti do 450 mm/s
- Širine do 297 mm

Pigmentno črnilo visoke obstojnosti

- Za tisk se uporablja izboljšana formula pigmentnega črnila na vodni osnovi, ki zagotavlja zelo dobro obstojnost na UV svetlobo in v primeru izpostavljenosti razlitju vode oz. dežju, zagotavlja zelo dobro obstojnost tiskovine na vodo.

Princip tiskanja

Tisk od zgoraj navzdol

- Za tisk se uporablja gravitacija. Pomeni, da je potrebno izdelek položiti na transportni trak. V času linearnega transporta izdelka pod pisalno glavo, tiskalnik brizga črnilo na površino izdelka oz. embalaže.

Vgradnja tiskalnika

- Tiskalnik lahko prigradimo na obstoječi transportni trak ali pa izdelamo transportni trak z avtomatiziranim podajanjem in zbiranjem izdelkov.

Tehnične značilnosti T3-OPX

Delovanje:

Tip črnila	Pigmentno čnilo, štiri kartuše kapacitete 225 ml do 498 ml
Ločljivost tiska	1200 x 1200 dpi
Hitrost tiska	do 27 m/min oz. 450 mm/sek
Površina tiska	Širina: 297.0 mm
Senzor etiket za-zna	pričetek izdelka oz. embalaže, senzor je pomičen (možno ga je pomikati po širini pisalne glave), dodaten senzor za zaznavanje višine izdelka oz. embalaže
Povezljivost	802.3 LAN (10/100/1000) Ethernet
Programska oprema	32/64-bit Microsoft Windows® 10, 8, 7; 32-bit Windows XP, Windows Vista

Namestitev in dimenzije:

Pogoji za delovanje	temperatura okolja 15°C do 30°C, relativna vlažnost v okolju 20% do 80%, horizontalna podlaga (dovoljen nagib 1°)
Napajanje	110 – 240 VAC, 50 - 60 Hz, 9A
Dimenzije	dolžina 516 mm x širina 518 mm x višina 290 mm (brez regulacije vertikalnega pomika)
Teža	20 kg, prazen
Dimenzija modula za čiščenje površine izdelka	širina: 457.5 mm dolžina: 154.0mm 3.5 kg
Zaslon na dotik	15.6", omogoča upravljanje s tiskalnikom
Opcijska oprema	izdelava prilagojenega transportnega traku, vodila za poravnavo izdelka, avtomatsko podajanje izdelkov na transportni trak, avtomatsko zbiranje izdelkov v zalogovnik, program za nastavljanje barv, program za tisk variabilnih podatkov.

Potrošni materiali

Kartuše s čnilom	modra: 238 ml rdeča: 233 ml rumena: 225 ml črna: 498 ml
Velikost kapljice črnila	črna: 10 pl modra/rdeča/ rumena: 8.5 pl

Material izdelka oz. embalaže

Material primeren za tisk	nepremazan porozni material, kot npr.: papir in karton.
Dimenzije izdelkov	v kolikor je površina izdelka ravna, lahko dimenziji izdelka prilagodimo konstrukcijo transportnega traku do višine izdelka 100 mm, tiskalnik avtomatsko prilagaja višino tiska

Garancija

12 mesecev za vgrajene rezervne dele (potrošni materiali, kot npr. pisalna glava niso del garancije)

 **Markpro**

OZNAČEVANJE IZDELKOV IN EMBALAŽ

Za več informacij se obrnite na podjetje Markpro d.o.o., Celjska cesta 58, 3212 Vojnik
Telefon +386 8 205 80 30 E-poštni naslov info@markpro.si Spletna stran www.markpro.si



 **TrojanLabel**®

Toll-free: 877-757-7978 | Tel: 401-828-4000 | trojanlabel@astronovainc.com | www.astronovaproductid.com

©2018 QuickLabel, an AstroNova Division, and AstroNova, Inc. All rights reserved. All specifications subject to change at any time without notice.
Please consult your sales representative for most current information. QLB300_112018_EN1